

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ



ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

# **ГИДРОПАНЕЛЬ ГП-602/003**

*Паспорт*

**ВР30.18.000ПС**

**г. Нижний Новгород 2022 г.**

ООО «ВЗОР» будет благодарно за любые предложения и замечания, направленные на улучшение качества гидропанели.

При возникновении любых затруднений при работе с изделием обращайтесь к нам письменно или по телефону.

|                  |   |
|------------------|---|
| почтовый адрес   | 603000 г. Н.Новгород, а/я 80            |
| отдел маркетинга | (831) 282-98-00<br>market@vzor.nnov.ru  |
| сервисный центр  | (831) 282-98-02<br>service@vzor.nnov.ru |
| http:            | www.vzornn.ru                           |

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В изделии допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.



### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки гидропанели ГП-602/003 соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование  | Обозначение                | Количество |
|---|----------------------------|------------|
| 1 Гидропанель ГП-602/003  | ВР30.18.000                | 1          |
| 2 Крепление для переливного устройства:<br>– хомут – 1 шт.;<br>– шпилька-шуруп М8×80 – 1 шт.;<br>– дюбель распорный S10×50 – 1 шт.  | –<br>–<br>–                | 1          |
| 3 Комплект монтажных частей:<br>– трубка (подводящая) – 1 шт.;<br>ПВХ СТ-18 Ø <sub>внутр.</sub> 7×1,5; L = 1000 мм<br>– трубка (сливная) – 1 шт.;<br>ПВХ СТ-18 Ø <sub>внутр.</sub> 16×2; L = 500 мм | ВР30.08.180<br>–<br>–      | 1          |
| 4 Комплект запасных частей:<br>– предохранитель температурный – 3 шт.   | ВР30.08.160<br>ВР30.08.140 | 1          |
| 5 Руководство по эксплуатации   | ВР30.18.000РЭ              | 1          |
| 6 Паспорт   | ВР30.18.000ПС              | 1          |

3.2 Комплект поставки гидропанели ГП-602/003-01 соответствует таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование   | Обозначение                | Количество |
|--|----------------------------|------------|
| 1 Гидропанель ГП-602/003-01  | ВР30.18.000-01             | 1          |
| 2 Крепление для переливного устройства:<br>– хомут – 1 шт.;<br>– шпилька-шуруп М8×80 – 1 шт.;<br>– дюбель распорный S10×50 – 1 шт.   | –<br>–<br>–                | 1          |
| 3 Комплект монтажных частей:<br>– трубка (подводящая) – 1 шт.;<br>АISI 316L Ø <sub>наруж.</sub> 6×1; L = 500 мм<br>– трубка (сливная) – 1 шт.;<br>ПВХ СТ-18 Ø <sub>внутр.</sub> 16×2; L = 500 мм | ВР30.08.190<br>–<br>–      | 1          |
| 4 Комплект запасных частей:<br>– предохранитель температурный – 3 шт.  | ВР30.08.160<br>ВР30.08.140 | 1          |
| 5 Руководство по эксплуатации  | ВР30.18.000РЭ              | 1          |
| 6 Паспорт  | ВР30.18.000ПС              | 1          |

3.3 Комплект поставки гидропанели ГП-602/003-02 соответствует таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование   | Обозначение           | Количество |
|--|-----------------------|------------|
| 1 Гидропанель ГП-602/003-02  | ВР30.18.000-02        | 1          |
| 2 Комплект монтажных частей:<br>– трубка (подводящая) – 1 шт.;<br>ПВХ СТ-18 $\varnothing_{\text{внутр.}} 7 \times 1,5$ ; L = 1000 мм<br>– трубка (сливная) – 1 шт.;<br>ПВХ СТ-18 $\varnothing_{\text{внутр.}} 16 \times 2$ ; L = 1000 мм | ВР30.18.500<br>–<br>– | 1          |
| 3 Руководство по эксплуатации  | ВР30.18.000РЭ         | 1          |
| 4 Паспорт  | ВР30.18.000ПС         | 1          |

#### 4 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В конструкции гидропанели отсутствуют драгоценные материалы.

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

- Гидропанель ГП-602/003 ВР30.18.000
- Гидропанель ГП-602/003-01 ВР30.18.000-01
- Гидропанель ГП-602/003-02 ВР30.18.000-02

№ \_\_\_\_\_ упакована ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Гидропанель ГП-602/003 ВР30.18.000
- Гидропанель ГП-602/003-01 ВР30.18.000-01
- Гидропанель ГП-602/003-02 ВР30.18.000-02

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

*Начальник ОТК*

М.П.

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## 7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие гидропанели требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации на гидропанель ВР30.18.000РЭ.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации гидропанели, поставляемой по территории Российской Федерации, – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом и расходных материалов), если иное не установлено договором.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации гидропанели, поставляемой на экспорт, – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом и расходных материалов).

7.4 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать гидропанель при выходе ее из строя, либо при ухудшении технических характеристик не по вине потребителя.

7.5 Гарантийные обязательства прекращаются при:

- нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, установленных в руководстве по эксплуатации;
- наличии признаков несанкционированного ремонта;
- механических повреждениях по вине потребителя.

7.6 В гарантийный ремонт принимается гидропанель в упаковке, обеспечивающей сохранность гидропанели при ее транспортировании и хранении, в комплекте с паспортом на гидропанель и оригиналом рекламации.

7.7 Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и изделия с ограниченным ресурсом, подверженные износу при нормальной эксплуатации гидропанели:

- предохранитель температурный;
- кольца резиновые уплотнительные;
- трубки ПВХ СТ-18.

## **8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

8.1 В случае обнаружения некомплектности при получении гидропанели потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

E-mail: market@vzor.nnov.ru  
Телефон/факс: (831) 282-98-00  
Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

8.2 В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

E-mail: service@vzor.nnov.ru  
Телефон/факс: (831) 282-98-02  
Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

8.3 Рекламация предъявляется письменно с указанием некомплектности или неисправности.

## **9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

9.1 Утилизация гидропанели и ее составных частей, признанные не соответствующими технической документации, пришедшие в негодность в период эксплуатации (транспортирования, хранения, использования по назначению) и не подлежащие ремонту осуществляется с учетом требований национальных норм и правил по охране окружающей среды.

9.2 Перед утилизацией смолы удалить из колонки. Выработанные смолы подлежат утилизации.